

λ	5								
$\varnothing$ in m	1,35	R in m	0,675						
Z	3								
						Grenzwert Wölbung max.	14,29%		
$\varnothing_R$ in mm	350	r_R in mm	175						
		Anströmwinkel		Anstellwinkel	Einstellwinkel		Profil	Profiltiefe	
							gewölbte		
							Platte mit		
xR	$\tan \alpha$	α	α	a	$\alpha - a$	c_a	Wölbung in	Tr	r
		Bogenmaß	°	°	°		%	mm	mm
1	0,141	0,14	8,03	4,5	3,5	0,8	4,48	62,2	675,0
0,9	0,157	0,16	8,90	5	3,9	0,9	4,91	68,1	607,5
0,8	0,176	0,17	10,00	5,5	4,5	0,95	5,90	81,4	540,0
0,7	0,201	0,20	11,39	6	5,4	1	7,34	100,6	472,5
0,6	0,235	0,23	13,22	6	7,2	1,2	8,31	113,3	405,0
0,5	0,282	0,27	15,75	6	9,7	1,4	10,29	138,2	337,5
0,4	0,353	0,34	19,42	6	13,4	1,6	14,31	185,2	270,0
0,3	0,470	0,44	25,17	6	19,2	1,75	26,37	288,8	202,5
0,2	0,705	0,61	35,18	16	19,2	1,8		570,6	135,0
0,1	1,410	0,95	54,65	12	42,7	1,8		1615,5	67,50
0,75	0,188	0,19	10,65	6	4,6	1	6,37	87,8	506,3
0,1333	1,058	0,81	46,61	7	39,6	2		971,7	90,0

